

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2005 年 7 月 28 日 (28.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/067862 A1


- (51) 国際特許分類: A61H 33/02
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/000194
- (22) 国際出願日: 2005 年 1 月 11 日 (11.01.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2004-007008 2004 年 1 月 14 日 (14.01.2004) JP  
特願2004-191016 2004 年 6 月 29 日 (29.06.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱  
レイヨン株式会社 (MITSUBISHI RAYON CO., LTD.)  
[JP/JP]; 〒1088506 東京都港区港南 1 丁目 6 番 4 1 号

- Tokyo (JP), 三菱レイヨン・エンジニアリング株式  
会社 (MITSUBISHI RAYON ENGINEERING CO., LTD.)  
[JP/JP]; 〒1088506 東京都港区港南 1 丁目 6 番 4 1 号  
Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 鈴木 敏 (SUZUKI,  
Satoshi) [JP/JP]; 〒4408601 愛知県豊橋市牛川通四丁目  
1 番地の 2 三菱レイヨン・エンジニアリング株式  
会社豊橋事業所内 Alehi (JP), 大谷内 健 (OOYACHI, Ken)  
[JP/JP]; 〒7390693 広島県大竹市御幸町 2 〇 番 1 号 三  
菱レイヨン株式会社中央技術研究所内 Hiroshima (JP),  
榊原 巨成 (SAKAKIBARA, Hiroki) [JP/JP]; 〒1088506  
東京都港区港南 1 丁目 6 番 4 1 号 三菱レイヨン・  
エンジニアリング株式会社内 Tokyo (JP), 佐藤 正  
明 (SATOU, Masanaki) [JP/JP]; 〒4510014 愛知県名古屋

(続葉有)

(54) Title: CARBONATE SPRING PRODUCING SYSTEM

(54) 発明の名称: 炭酸泉製造装置



(57) Abstract: A carbonate spring producing system comprising a gas-liquid separator (6) connected to the downstream side of a carbonic acid gas dissolver (4) connected to the above carbonic acid gas supply means (10) and the above hot water supply means. A liquid lead-out pipe (5) is connected to the gas-liquid separator. Preferably, an un-dissolved carbonic acid gas lead-out pipe (23) is connected to the separator (6) and the upstream side of the carbonic acid gas dissolver (4). The un-dissolved carbonic acid gas lead-out pipe (23) is provided with a control valve (23) for controlling the flow rate of un-dissolved carbonic acid gas from the separator, a compressor (27) and a liquid level detection means (22) for measuring the liquid level of the separator. A control means (28) controls the flow rates of carbonic acid gas and un-dissolved carbonic acid gas based on the liquid level of the separator detected by the detection means (22). The amount of un-dissolved carbonic acid gas in the separator is constantly monitored to allow the separator to positively separate/remove un-dissolved carbonic acid gas in hot water, and then the separated/removed un-dissolved carbonic acid gas can be dissolved again.

(57) 要約: 炭酸泉製造装置は、前記炭酸ガス供給手段(10)及び前記温水供給手段とが接続された炭酸ガス溶解器(4)の下流側に接続された気液分離器(6)を有している。前記気液分離器には液体導出管(5)が接続されている。好適には、同気液分離器(6)と前記炭酸ガス溶解器(4)の上流側とに未溶解炭酸ガス導出管(23)を接続する。未溶解

(続葉有)